GVS THERMOSTATEN

VIELSEITIG UND STILVOLL

Entdecken Sie die neue Maßstäbe setzende KNX Thermostatreihe von GVS - vielseitig, stilvoll und sicher.

Erhalten Sie mit unserem intelligenten KNX Secure Thermostat eine optimierte Kontrolle über die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Ihrem Zuhause. Dank des integrierten Sensors wird die Anpassung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit zum Kinderspiel. Unsere innovative Thermostatlösung ermöglicht Ihnen die individuelle Gestaltung Ihrer Wohnatmosphäre mit einzelnen Tasten, die Schalten, Dimmen, RGBW, Farbtemperatur, Szene, Jalousien und vieles mehr steuern können.

SCHWERPUNKTE

Vielseitigkeit
Stilvolles Design
Sicherheit
Intuitives Bedienungskonzept
Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:
Ganzjähriger Komfort
Integrierter Sensor
Energiesparende Funktionen
Beschriftung der Tasten erfolgt über die ETS

Hintermättlistrasse I | 5506 Mägenwil | T +41 62 887 27 37 | info@inyx.ch | www.inyx.ch

DAS ANGEBOT IM ÜBERBLICK

GVS - KNX THERMOSTATEN

CHTL-02_00.x.0y_V1.0

KNX Thermostat Lite

CHPBL-03/00.2.01 CH

Tastsensor mit LCD-Anzeige-Swiss KNX Secure

CHPBL-03/00.2.00 CH

Tastsensor mit LCD-Anzeige-Swiss KNX Secure

DIE HIGHLIGHTS - EIN AUSZUG

CHPBL-03/00.2.00 CH / CHPBL-03/00.2.01 CH

Passen Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Ihrem Zuhause an. Integrierten Sensor für präzise Messungen. Individualisieren der Bedienelemente. Individuelle Tasten oder Wippen mit bis zu 12 Funktionen. Schalten, Dimmen, RGB, RGBW, Farbtemperatur, Szenen, Jalousien und vieles mehr. Raumregler für HVAC oder VRF Steuerung, zur Fussbodenheizungs- und Lüftersteuerung. Zwei Eingänge für potentalfreie Kontakte oder NTC-Temperatursensoren. 8 Szenengruppen mit je 8 Ausgängen für eine individuelle Steuerung verschiedener Bereiche in Ihrem Zuhause. Funktionen wie AND, OR, XOR, Gate Weiterleitung, Schwellwertvergleich, Formatumwandler, Gate Funktion,
Verzögerung und Treppenhauslicht.

CHTL-02_00.x.0y_V1.0

Das Gerät bietet einen internen Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor und unterstützt verschiedene Regelungsarten wie Heizen, Kühlen und Heizen und Kühlen. Es verfügt über HVAC Betriebsarten wie Komfort, Standby, Economy und Schutz. Der Temperatur Logikalgorithmus ermöglicht eine präzise Regelung mit 2-Punkt- und PI-Regelung. Das Gerät verfügt über automatische Lüftersteuerung und zwei externe Eingangsschnittstellen. Es ist kompatibel mit Schweizer Standardgerätedosen und unterstützt KNX secure für eine sichere Kommunikation.
Die Sollwertverstellung erfolgt über den Bus und kann auch in der ETS fix hinterlegt werden.