



SMART CONNECT KNX Hue

Artikel	Bestell-Nr.	VE	PS
 SMART CONNECT KNX Hue REG, TP1	1-0002-003	1	1

Technische Daten

Nennspannung:	DC 24 V bis 30 V
Leistungsaufnahme:	2 W (24 V DC externe Versorgung)
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +45 °C
KNX Kommunikation:	KNX/TP, S-Mode
KNX Medium:	TP1-256
IP Kommunikation:	Ethernet 10/100 BaseT
Anschlüsse:	2x RJ45 (integrierter Switch) Anschluss- und Abzweigklemmen für KNX und 24 V
Abmessungen:	2 TE (REG plus)

Informationen

Das Beleuchtungssystem Philips Hue einfach über KNX steuern. Bei jeder Leuchte können Farbwert, Farbtemperatur und Helligkeit definiert werden, so wird Licht individuell gestaltbar.

Merkmale:

- Separate Steuerung von bis zu 25 Philips Hue-Leuchten
- Unterstützung von bis zu fünf Philips Hue Bridges pro Gerät
- Schalten und Dimmen
- Individuelle Steuerung der RGB-Farbwerte
- Individuelle Steuerung der Farbtemperatur
- Konfiguration der Einschalthelligkeit pro Leuchtmittel via ETS oder Gerätewebseite
- Konfiguration des Dimmverhaltens pro Leuchtmittel via ETS oder Gerätewebseite
- Aufrufen von Philips Hue Szenen
- Signalblinken von Philips Hue Szenen (bestimmte Dauer, Rückkehr zum Ursprungszustand)
- Alarmblinken pro Leuchtmittel
- Farbverlauf pro Leuchtmittel
- Verbindungsstatus von Bridge oder Leuchtmitteln auf KNX
- ETS Produktdatenbankeintrag mit Kanalstruktur
- Einfache Einbindung in den KNX
- Erweiterungen über Firmware-Updates

Philips und Hue sind eingetragene Warenzeichen von Koninklijke Philips Electronics NV.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.

**ise Individuelle Software
und Elektronik GmbH**
Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Deutschland

Tel.: +49 441-680 06-11
Fax: +49 441-680 06-15

E-Mail: vertrieb@ise.de
Web: www.ise.de