





SMART CONNECT KNX Programmable

Artikel	Bestell-Nr.	VE	PS
 SMART CONNECT KNX Programmable REG, TP1, 1x USB, 1x RJ45	1-0004-005	1	1
 SMART CONNECT KNX Programmable REG, TP1, 2x RJ45	1-0005-006	1	1

Technische Daten

Nennspannung:	DC 24 V bis 30 V
Leistungsaufnahme:	2 W (Ethernet Version: 2x RJ45) 3 W (USB Version: RJ45 + USB mit 300 mA)
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +45 °C
KNX Kommunikation:	KNX/TP, S-Mode
KNX Medium:	TP1-256
IP Kommunikation:	Ethernet 10/100 BaseT
Anschlüsse:	2x RJ45 mit integriertem Switch (Ethernet Version) RJ45 + USB (USB Version) Anschluss- und Abzweigklemmen für KNX und 24
Abmessungen:	2 TE (REG plus)

Informationen

Vom Stromzähler bis zur Heizung: Mit dem SMART CONNECT KNX Programmable lassen sich Drittgeräte leicht und zuverlässig mit dem KNX-Bus verbinden. Dabei dauert die Entwicklung einer individuellen Anbindungslogik nur wenige Tage. Niedriger war die Schwelle zur Welt der Gebäudeautomatisierung noch nie.

Merkmale:

- Programmierung der Applikation in C# oder VB.Net
- Bis zu 64 KNX Kommunikationsobjekte (variable Bitlänge)
- Version 1-0004-005: 1x IP und 1x USB Anschluss
- Version 1-0005-006: 2x IP Anschluss
- Bereits fertig zertifiziertes KNX Gerät (komplett über die ETS projektierbar)*
- Erweiterungen über Firmware-Updates

*Die KNX Zertifizierung des SMART CONNECT KNX Programmable beschränkt sich auf die Interworking-Fähigkeit mit KNX Produkten anderer Hersteller.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.

**ise Individuelle Software
und Elektronik GmbH**
Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Deutschland

Tel.: +49 441-680 06-11
Fax: +49 441-680 06-15

E-Mail: vertrieb@ise.de
Web: www.ise.de