



SMART CONNECT KNX Loewe

Artikel	Bestell-Nr.	VE	PS
 SMART CONNECT KNX Loewe REG, TP1	1-000B-009	1	1

Technische Daten

Nennspannung:	DC 24 V bis 30 V
Leistungsaufnahme:	2 W (24 V DC externe Versorgung)
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +45 °C
KNX Kommunikation:	KNX/TP, S-Mode
KNX Medium:	TP1-256
IP Kommunikation:	Ethernet 10/100 BaseT
Anschlüsse:	2x RJ45 (integrierter Switch) Anschluss- und Abzweigklemmen für KNX und 24 V
Abmessungen:	2 TE (REG plus)

Informationen

Bis zu zwei Loewe Fernseher in den KNX einbinden und über das Gateway SMART CONNECT KNX Loewe ganz an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Merkmale:

- Separate Steuerung von bis zu zwei Fernsehern
- Fernseher An/Aus
- Ton An/Aus
- Steuerung der Lautstärke
- Programmsteuerung
- PIP An/Aus
- Quellenwahl
- Kindersicherung An/Aus oder altersabhängig aktivieren
- OSD Text mit vordefiniertem Text (ETS) oder vom KNX (14 Byte)
- Einfache Einbindung in den KNX (komplett über die ETS projektierbar)
- Erweiterungen über Firmware-Updates
- Kamerabilder übertragen, bspw. der Außenkamera
- Webseiten über KNX öffnen, z. B. Wetter, Nachrichten oder von der Kamera
- Fernbedienungs-Tastencodes können gesendet werden
- Die Identifikation der TV-Geräte kann neben IP-Adresse auch über Hostname erfolgen

Unterstützt werden Loewe TV-Geräte der Chassisgenerationen SL3xx/SL4xx.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.

**ise Individuelle Software
und Elektronik GmbH**
Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Deutschland

Tel.: +49 441-680 06-11
Fax: +49 441-680 06-15
E-Mail: vertrieb@ise.de
Web: www.ise.de