



SMART CONNECT KNX Panasonic

Artikel	Bestell-Nr.	VE	PS
 SMART CONNECT KNX Panasonic REG, TP1	1-000C-000	1	1

Technische Daten

Nennspannung:	DC 24 V bis 30 V
Leistungsaufnahme:	2 W (24 V DC externe Versorgung)
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +45 °C
KNX Kommunikation:	KNX/TP, S-Mode
KNX Medium:	TP1-256
IP Kommunikation:	Ethernet 10/100 BaseT
Anschlüsse:	2x RJ45 (integrierter Switch) Anschluss- und Abzweigklemmen für KNX und 24 V
Abmessungen:	2 TE (REG plus)

Informationen

Merkmale:

- Steuerung von bis zu vier TV-Geräten
- TV-Gerät ein- und ausschalten
- TV-Gerät über Wake on LAN „wecken“ und anschließend einschalten
- Steuerung der Lautstärke (Ton einschalten/ausschalten, stufenweise erhöhen/reduzieren oder direkt auf absoluten oder relativen Wert setzen)
- Programmsteuerung (zum vorherigen Programmplatz wechseln oder einen bestimmten Sender wählen)
- Kamerabilder, bspw. der Außenkamera, übertragen
- Bis zu zehn Links hinterlegen
- Mitteilungen im TV-Gerät einblenden: Bis zu zehn selbstdefinierte Texte verwenden oder Texte von anderen Geräten dynamisch im TV-Gerät anzeigen, z. B. „Bewegung im Garten erkannt“ von einer Außenkamera, Anzeige der Mitteilung als Text
- Quellenwahl (zwischen den Quellen des TV-Geräts flexibel wählen, bspw. bequem zwischen HDMI-Eingang und Receivern umschalten)
- Statusanzeige (aktueller Sender, aktuelle Quelle, aktuelle Lautstärke, aktueller Mute-Zustand, aktueller Betriebszustand, aktueller Fehlerstatus)
- Einfache Einbindung in den KNX (komplett über die ETS projektierbar)
- Erweiterungen über Firmware-Updates

Die unterstützten Panasonic Modelle und Länder entnehmen Sie bitte der Panasonic Kompatibilitätsliste auf der Produktwebseite unter Technische Daten.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.

**ise Individuelle Software
und Elektronik GmbH**
Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Deutschland

Tel.: +49 441-680 06-11
Fax: +49 441-680 06-15
E-Mail: vertrieb@ise.de
Web: www.ise.de