

IDR-60-24-3

DIN RAIL POWER SUPPLY

Résumé

Sortie unique : puissance 60W

Tension d'entrée: 85 ~ 264VAC I20 ~ 370VDC



Spécifications

52.5 x 90 x 54.5mm

Spécifications	Modèle	HDR-60-24/30
Tension de sortie DC, courant		24V 0-2.5A
Signal et sons		150mVp-p
Stabilité du fil d'admission		±0.5%
Stabilité de la charge		±0.5%
Efficacité		88%
Plage réglable pour la tension DC		±10%
Plage de tension d'entrée		85-264VAC I20-370VDC 47-63Hz
Impact de l'électricité		Courant de démarrage à froid I8A/I15VAC 36A/230VAC
Protection contre les surcharges		I05% - I60% Coupure de la sortie, rétablissement automatique
Protection contre les surcharges		I15% ~ I35% Abschalten der O/P-Spannung, Wiedereinschalten zur Wiederherstellung Überstromschutz / Kurzschlusschutz
Temps de réglage, temps de montée, temps de maintien		800ms, 60, 50ms/230VAC bei Vollast
Tension résistante		I/P-O/P: 1.5kV
Résistance d'isolement		I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 500VDC/100MΩ I/P: Eingang, O/P: Ausgang, I/P-FG: Eingang gegen Erde, O/P-FG: Ausgang gegen Erde
Température de travail		-10C ~ +50C
Dimension		52.5 x 90 x 54.5mm (3 TE)
Poids		0.19kg

Dimensions (mm)

