

IDR-100-XX-4

DIN RAIL POWER SUPPLY

Zusammenfassung

Einzelausgang: Leistung 100W

Eingangsspannung: 85 ~ 264VAC I20 ~ 370VDC



Spezifikationen

70 x 90 x 54.5mm

Spezifikationen	Modell	IDR-100-15	IDR-100-24
DC Ausgangsspannung, Strom		15V 0-6.6A	24V 0-4.16A
Signal und Lautstärke		120mVp-p	150mVp-p
Einlassdraht stabilität		±1%	±1%
Last stabilität		±1%	±1%
Wirkungsgrad		86%	88%
Einstellbarer Bereich für DC-Spannung		±1%	±1%
Eingangsspannungsbereich		85-264VAC I20-370VDC 47-63Hz	
Auswirkungen Strom		Kaltstartstrom 30A/115VAC 60A/230VAC	
Überlastungsschutz		105% - 160% Abschaltung des Ausgangs, automatische Wiederherstellung	
Überspannungsschutz		115% ~ 135% Abschalten der O/P-Spannung, Wiedereinschalten zur Wiederherstellung Überstromschutz / Kurzschlusschutz	
Einrichtzeit, Anstiegszeit, Haltezeit		3000ms, 50ms/115VAC bei Volllast	
Widerstandsfähige Spannung		I/P-O/P: 1.5kV	
Isolationswiderstand		I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 500VDC/100MΩ I/P: Eingang, O/P: Ausgang, I/P-FG: Eingang gegen Erde, O/P-FG: Ausgang gegen Erde	
Arbeitstemperatur		-10C ~ +50C	
Dimension		70 x 90 x 54.5mm (4 TE)	
Gewicht		0.27kg	

Abmessungen (mm)

