

IDR-100-XX-4

DIN RAIL POWER SUPPLY

Résumé

Sortie unique : puissance 100W

Tension d'entrée: 85 ~ 264VAC I20 ~ 370VDC



Spécifications

70 x 90 x 54.5mm

Spécifications	Modèle	HDR-100-15	HDR-100-24
Tension de sortie DC, courant		15V 0-6.6A	24V 0-4.16A
Signal et sons		120mVp-p	150mVp-p
Stabilité du fil d'admission		±1%	±1%
Stabilité de la charge		±1%	±1%
Efficacité		86%	88%
Plage réglable pour la tension DC		±1%	±1%
Plage de tension d'entrée		85-264VAC I20-370VDC 47-63Hz	
Impact de l'électricité		Kaltstartstrom 30A/115VAC 60A/230VAC	
Protection contre les surcharges		105% - 160% Abschaltung des Ausgangs, automatische Wiederherstellung	
Protection contre les surcharges		115% ~ 135% Abschalten der O/P-Spannung, Wiedereinschalten zur Wiederherstellung Überstromschutz / Kurzschlusschutz	
Temps de réglage, temps de montée, temps de maintien		3000ms, 50ms/115VAC bei Volllast	
Tension résistante		I/P-O/P: 1.5kV	
Résistance d'isolement		I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 500VDC/100MΩ I/P: Eingang, O/P: Ausgang, I/P-FG: Eingang gegen Erde, O/P-FG: Ausgang gegen Erde	
Température de travail		-10C ~ +50C	
Dimension		70 x 90 x 54.5mm (4 TE)	
Poids		0.27kg	

Dimensions (mm)

